

FICHE PRODUIT TECHNIQUE

PISCINE AZURA 410 - H120



Réf. Ubbink	7504504	
Code EAN	3700151445046	
Type de kit	√	Kit piscine à poser sur le sol
		Kit piscine à encastrer
	√	Kit piscine à enterrer
Surface nécessaire au sol	3,75 m x 3,75 m	
Dimensions extérieures	Diamètre 4,10 m	
Dimensions intérieures	Diamètre 3,50 m	
Surface de nage	8,0 m ²	
Hauteur	1,20 m	
Profondeur d'eau utile maximum	1,12 m	
Volume d'eau	8,6 m ³	
Filtration	Filtre à sable D 400 - 6,5 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP75	
Liner	50/100ième bleu uni	
Margelle	Double Margelle Sapin du Nord, ep. 27mm	
Epaisseur paroi	45 mm	
Accessoires fournis	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200g/m ²	
Montage	1 jour de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	
Particularités de montage	Installation sur dalle béton obligatoire (épaisseur de la dalle 10cm d'épaisseur minimale)	
Colisage	2 colis - 600 Kg	
Garantie de l'ossature	10 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes	
Garantie liner	2 ans	
Garantie filtration	2 ans	
+ Produit	Traitement autoclave classe 4 CTB+ sans chrome Echelle inox Filtration à sable	
Options disponibles	Coffre de filtration H 120cm Bâche de sécurité Bâche à bulles Enrouleurs de bâches à bulles Aspirateur automatique Kit spot Cascade Cobra	

Legislation/Regulation

Ce piscine privé à usage familial est en conformité avec la directive 2001/95/CE compris modifications

Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits


La conformité avec les normes ci-dessous prouve la conformité du produit désigné par les dispositions de la directive CE susmentionnée:

NF P 90-316 Kits piscines - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai

NF P 90-317 Moyens d'accès - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai

NF P 90-318 Groupe de filtration et/ou systèmes de filtration - Exigences de sécurité et de performances

NF P 90-319 Groupes et systèmes de filtration - Méthode de mesure de l'efficacité de filtration, de la capacité de rétention et de la résistance mécanique

Types d'installation	
	Installation hors-sol.
	Installation semi-enterrée ATTENTION : Poser un film plastique isolant type DELTA MS (non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie. La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.
	Installation enterrée ATTENTION : Poser un film plastique isolant type DELTA MS (non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie. La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.

Set de filtration	
Filtre á sable avec Vanne à voies multiples (version TOP)	
Filtre	
Diametre extérieur	400 mm (16")
Débit	max. 17 m ³ /h
Pression du système	max. 3,5 bar
Sable silicieux filtrant	
Remplissage	max. 50 kg
Grain du sable (EN 12904:2005)	0,40 – 1,25 mm
Vanne à voies multiples (TOP)	
Raccords	1 ½"
Fonctions	Ferme/Filtration/Rincage/Lavage/Recirculation/Vidange/Hiver
Pompe du set de filtration	
Modèle	Poolmax TP 75
Tension nominale/fréquence	230 VAC / 50 Hz
Puissance nominale	0.75 HP / 0.56 kW
Débit (colonne d'eau 8m)	6,5 m ³ /h
Prise	avec interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (DDR) 10mA, IP54
Classe de protection	I
Type de protection	IPX5
Marques de sécurité	CE EMC, CE LVD, TUV GS

Attention
1) L'utilisation d'un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans le guide d'entretien et d'utilisation.
2) Il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un élément de protection normalisé.
3) Dans le cas d'une piscine enterrée, il est obligatoire d'installer un dispositif de sécurité (bâche, alarme, barrières...).
4) Prévoir également l'achat d'un film isolant à disposer avant le remblai.
5) Pour une piscine enterrée ou semi enterrée, avant la première mise en eau, vous équiper d'un système de sécurité conforme aux normes exigées dans votre pays, pour vous prévenir des noyades.
6) Surveiller la boulonnerie et la visserie (par exemple: traces de rouille) lorsque c'est possible
7) Lorsque les travaux d'excavation être sûr de sécuriser les parois latérales.